

TEPA 515 kaapelintyöntölaite tilaus nro: 515

TEPA 500 yleisvinssin tai TEPA 505 vinssin toisioakselille asennettavaa TEPA 515 työntölaite voidaan käyttää kaapelin vedossa apuna, silloin kun vinssin vetovoima ei yksin riitä. Yhteiskäytössä toinen vinssi vetää ja toinen työntää samanaikaisesti.

TEPA 515 työntölaite varustetaan metallisilla painikerullilla, (1) 515A tilaus nro: 515A silloin kun työnnetään kaapelia jonka halkaisija on yli 25mm. Vaihtoehtoisesti kaapelintyöntölaite varustetaan kumisella painikerullalla (2) 515B tilaus nro: 515B silloin kun työnnetään kaapelia jonka halkaisija on alle 25mm. Painikerullien vaihto käy helposti siipimuttereita löysäämällä / kiristämällä. Lasikuituvetojousa työnnettäessä asennetaan vinssin runkoon ohjainpari, joiden avulla voidaan vetojousen kulkua ohjata. Erillinen käyttöteline pitää vinssin sekä vetojousirullan paikoillaan. Vinssi sekä vetojousirulla ovat helppo kiinnittää telineeseen ilman työkaluja.

Tekniset tiedot

- . Työntövoima max noin 300kg, riippuen käyttökoneesta.
- . Työntönopeus 3-35m/min riippuen työnnettävästä kaapelista ja käyttökoneesta.
- . Kaapelin halkaisija 5-80mm

Lisävarusteet

3. Ohjainpari 515C. tilaus nro. 515C
 Asennetaan vinssin runkoon silloin kun työntölaite käytetään ohuen kuitukaapelin tai vetojousen työntämiseen.

4. Käyttöteline 515D. tilaus nro. 515D
 Telineeseen on helppo kiinnittää työntölaite sekä Vas. kuvan varustus TEPA 500+515+515A+käyttökone vetojousirulla ilman työkaluja

