

## TEPA 550 henkilöpelastusjärjestelmä

Käytetään yhdessä TEPA 501.2 mastovinnin kanssa sairastuneen tai loukkaantuneen henkilön pelastamiseen mastosta tai muusta korkeasta paikasta.

Tuote on suunniteltu ja valmistettu EN341+A1 eurooppalaisen standardin - putoamissuojaimet/ laskeutumislaitteet mukaan. Tyyppitarkastus tehty laskeutumislaiteluokkaan EN341-C. Tuote on testattu Fimteknon toimesta. **CERTIFICATION No 01196 REFERENCE No 0121** myönnetty 26.02.2002.

Työtilanteessa kolmen hengen ryhmästä kaksi asentajaa pystyy näillä laitteilla tuomaan pelastettavan henkilön nopeasti ja turvallisesti alas.

### Osat

- |    |                       |                          |
|----|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Tarrain/jarru .....   | PRO ALLP TECH-PrEN 12841 |
| 2. | Taittopyörä .....     | P 50-EN 12278            |
| 3. | Nauhalenkki .....     | BEAL 60 cm-EN 566        |
| 4. | Yhdyskoukku .....     | EN 362                   |
| 5. | Turvahaka .....       | EN 362                   |
| 6. | Köysi 10.0 mm .....   | 22 KN-PrEN 1891          |
| 7. | Sulkurengas .....     | EN 362                   |
| 8. | Köysipussi 75 m ..... | SWELock 5100             |



- Maksimi henkilökuorma 100 kg.
- Maksimi laskeutumismatka 150 m.
- Kaikkien ankkurointipisteiden on kestävä 12KN veto.